

KBV 285 SKVQ

Härnösand



Fartyg för sjöövervakning

Tekniska data

Mått

Längd	21 m
Bredd	5,2 m
Djupgående	1,7 m
Deplacement	45 ton
Bruttodräktighet	--
Segelfri höjd	10,5 m

Prestanda

Marschfart	20 knop
Toppfart	25 knop
Aktionsdistans	500 NM
Fartområde	Stor kustfart
Klassbeteckning	--
Isklass	--
Gång i obruten is	5 cm/4 knop
Gång i bruten ränna	10 cm/5 knop
Bogserkapacitet	4,7 ton
Lyftkapacitet	4 m/600 kg
Däckslast	--

Maskineri

Huvudmotor	Cummins 2 x 765 kW
Propulsion	Två fasta propellrar
Tvärpropeller	--

Övrigt

Byggnadsmaterial	Aluminium
Minimibesättning	3
Normalbesättning	4

Utrustning

Navigation

Gyrokompass
Autopilot
3 cm ARPA-radar
Ekolod
Diff GPS
Elektroniskt sjökort
AIS-transponder

Samband

KBV-radio
GMDSS A2
VHF
Flygradio
VHF-pejl + 121,5
Marin samv.radio
Mobiltelefon
Telefax
E-post

Sjöräddning liv

Rescue-båt Avon Searider 4,7 m
Linkastare
Räddningsnät

Räddningstjänst

Upptagare --
Oljetankar --
Brandbekämpning --

Övrig information, användningsområde m.m.

Fartyget byggdes vid Djupviks varv och levererades till Kustbevakningen 1984.

I samband med 5-årsöversyn, vid "Söby Motorfabrik og Stalskibsverft" på Aerö, Danmark 1.kv 2000 genomfördes en modifiering av fartyget varvid det fick sin nuvarande utformning av däckshusets övre del.